

A – SCHÉMATICKÝ PREHĽAD DODÁDOK

Rozsah dodávky pre jednotlivé stupne výstavby montovaného domu WOLF HAUS			
DODÁVKA A MONTÁŽ	Stupne výstavby		
	Hrubá stavba (HS)	Rozšírená hrubá stavba (RHS)	Dom na kľúč (DNK)
Základová doska WOLF bez prípojok	na požiadanie		
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	✓	✓	✓
Energetický certifikát / Preukaz energ. hospodárnosti budovy	✓	✓	✓
Doprava na celom území SR, montáž, zariadenie staveniska	✓	✓	✓
Obvodové steny ULTRA MEGA WAND, U = 0,135 W/m ² K	✓	✓	✓
Štítové steny a nadmurovka*	✓	✓	✓
Vnútorne steny vrátane sadrokartónov	✓	✓	✓
Medzipodlažný strop pripravený pre izoláciu a poter*	✓	✓	✓
Strecha vrátane krytiny	✓	✓	✓
Odvodnenie strechy a klampiarske práce	✓	✓	✓
Okná a terasové / balkónové dvere	✓	✓	✓
Exteriérové vchodové dvere	✓	✓	✓
Exteriérové parapety	✓	✓	✓
Nátery drevených exteriérových častí	✓	✓	✓
Elektro – príprava v stenách	✓	✓	✓
Žeriav	✓	✓	✓
Lešenie	✓	✓	✓
Odvoz odpadu zo stavby, mobilné WC	✓	✓	✓
Vedenie stavby	✓	✓	✓
Kompletizácia elektroinštalácie vrátane rozvodnej skrine	-	✓	✓
Bleskozvod, uzemnenie	-	✓	✓
Sadrokartón na stropy (dodávka a montáž)	-	✓	✓
Hrubé rozvody vody, kúrenia a kanalizácie v dome	-	✓	✓
Izolácia podláh a cementový poter	-	✓	✓
Kompletizácia sanity, kúrenia, kotol	-	-	✓
Úprava sadrokartónov (tmelenie a brúsenie)	-	-	✓
Interiérové parapety	-	-	✓
Maľby interiérových stien	-	-	✓
Obklady, dlažby, parkety	-	-	✓
Interiérové schodisko*	-	-	✓
Interiérové dvere vrátane kovania	-	-	✓

- * neplatí pre bungalovy
- ✓ v cene zahrnuté
- v cene nezahrnuté

B – PODROBNÝ PREHĽAD DODÁDOK

Projektová dokumentácia

	Množstvo	HS	RHS	DNK
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	4 paré	✓	✓	✓

Energetický certifikát / Preukaz energetickej hospodárnosti budovy

		HS	RHS	DNK
Energetický certifikát / Preukaz energetickej hospodárnosti budovy	2 ks	✓	✓	✓

Základy – na požiadanie, za príplatok

V prípade, ak objednávateľ požaduje vyhotovenie základov, sú tieto vyhotovené štandardne:

Základové pásy	Rozmery	HS	RHS	DNK
Do hĺbky	90 cm	-	-	-
Nad terénom	30 cm	-	-	-
Základové pásy na šírku	40 cm	-	-	-

Základová doska	Rozmery	HS	RHS	DNK
Hrúbka základovej dosky	15 cm	-	-	-

- Základová doska je po celej ploche zaizolovaná hydroizoláciou.

Doprava, montáž a zariadenie staveniska

	HS	RHS	DNK
Doprava na miesto stavby	✓	✓	✓
Montáž domu	✓	✓	✓
Žeriav	✓	✓	✓
Lešenie	✓	✓	✓
Mobilné WC	✓	✓	✓
Likvidácia odpadu	✓	✓	✓
Hrubé upratanie stavby	✓	✓	✓

Obvodová stena ULTRA MEGA WAND

Hrúbka = cca **32 cm**

Súčiniteľ prechodu tepla **U = 0,135 W/m²K**

Požiarna odolnosť **REI 60**



Obvodová stena má smerom z exteriéru do interiéru nasledujúce zloženie:


	Rozmery	HS	RHS	DNK
Vrchná organická omietka STO (trená), biela farba, 2 mm zrno (bez ďalšieho krycieho fasádneho náteru)	cca. 2 mm	✓	✓	✓
Omietkový základ vrátane armovacej sieťky	3 – 5 mm	✓	✓	✓
Grafitový (sivý) polystyrén	60 mm	✓	✓	✓
Disperzné lepidlo	3 mm	✓	✓	✓
OSB 3 doska	15 mm	✓	✓	✓
Rámová konštrukcia SM/JD (konštrukčné rezivo) so 160 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny	160 x 60 mm	✓	✓	✓
Parozábrana	0,2 mm	✓	✓	✓
OSB 3 doska	15 mm	✓	✓	✓
Drevotrásná doska GUTEX	50 mm	✓	✓	✓
Sadrokartónová doska protipožiarna GKF (REI 60) neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)	12,5 mm	✓	✓	✓

- * Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby **DOM NA KLÚČ**
- Soklovú omietku a zateplenie sokla zhotoví zhotoviteľ len v prípade, ak realizuje aj základy.

Štítové steny a nadmurovka

- Omietka STO v bielej farbe so zrnitosťou 2 mm

Zloženie štítovej steny a nadmurovky – vid'. obvodová stena ULTRA MEGA WAND



Vnútorne steny - priečky

Hrúbka = **17,5 cm**

Súčiniteľ prechodu tepla **U = 0,53 W/m²K**

Požiarna odolnosť **REI 60**

Vnútorne steny majú nasledujúce zloženie:

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)	12,5 mm	✓	✓	✓
OSB 3 doska	15 mm	✓	✓	✓
Rámová drevená konštrukcia SM/JD s 50 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny	120 mm	✓	✓	✓
OSB 3 doska	15 mm	✓	✓	✓
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)	12,5 mm	✓	✓	✓

- * Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby **DOM NA KLÚČ**
- V stenách sú už vo výrobe podľa štandardného rozmiestnenia predpripravené prázdne trubky pre rozvody elektroinštalácie.

Strop medzi podlažiami

Skladba stropnej konštrukcie medzi podlažiami zhora nadol:

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Cementový poter	50 mm	✓	✓	✓
PE fólia ako parozábrana	0,2 mm	✓	✓	✓
EPS	40 + 40 mm	✓	✓	✓
OSB 3 doska	18 mm	✓	✓	✓
Drevená stropná konštrukcia hr. 240 s 50 mm minerálnou vlnou, po obvode do hĺbky cca. 1,5 m s 240 mm minerálnou vlnou	240 x 60 mm	✓	✓	✓
Drevený rošt pre upevnenie SDK	24 mm	✓	✓	✓
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti, v kúpeľni s vloženou PE fóliou)	12,5 mm	-	✓	✓

- * Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KLÚČ

Strop nad posledným podlažím

Skladba stropnej konštrukcie nad posledným podlažím zhora nadol:

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Stavebné rezivo - na požiadanie	cca 25 mm	za príplatok		
Drevená nosná konštrukcia (spodný pás väzníkov)	240 mm	✓	✓	✓
s 240 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny	240 mm	-	✓	✓
PE fólia ako parozábrana	0,2 mm	-	✓	✓
Drevený rošt pre upevnenie SDK	24 mm	-	✓	✓
Sadrokartónová doska protipožiarna, neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)	12,5 mm	-	✓	✓

- * Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KLÚČ

Strecha

Strešná konštrukcia je tesárska konštrukcia SM/JD, podľa statického prepočtu.

Pre bungalovy sa dodáva strecha z väzníkov alebo rovná strecha (kde strop je zároveň krovom) s atikou a izolačnou fóliou.

Štandardne je konštrukcia strechy dimenzovaná pre zaťaženie snehom 1 kN/m².

Presah strechy

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Presah strechy pri odkvape	500 mm	✓	✓	✓
Presah strechy na štíte	450 mm	✓	✓	✓

- Viditeľné drevené časti a drevené podbitie opatrené farbou ADLER.

Skladba šikmej strechy – bezpečný sklon 22° - podkrovný priestor

Skladba strešnej konštrukcie smerom zhora nadol:

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Betónová strešná krytina BRAMAC Moravská škridla (farba podľa výberu)		✓	✓	✓
Strešné laty – smrek 50/30	30 mm	✓	✓	✓
Kontralaty – smrek 50/50	50 mm	✓	✓	✓
Hydroizolačná difúzne otvorená strešná fólia	0,2 mm	✓	✓	✓
Strešná konštrukcia (krokvy / väzníky)	240 mm	✓	✓	✓

Skladba šikmej strechy – bezpečný sklon 22° - obytný priestor

Skladba strešnej konštrukcie smerom zhora nadol:

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Betónová strešná krytina BRAMAC Moravská škridla (farba podľa výberu)		✓	✓	✓
Strešné laty – smrek 50/30	30 mm	✓	✓	✓
Kontralaty – smrek 50/50	50 mm	✓	✓	✓
Hydroizolačná difúzne otvorená strešná fólia	0,2 mm	✓	✓	✓
Strešná konštrukcia (krokvy/ väzníky)	240 mm	✓	✓	✓
s 240 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny	240 mm	-	✓	✓
Parozábrana	0,2 mm	-	✓	✓
Drevený rošt pre upevnenie SDK	24 mm	-	✓	✓
Sadrokartónová doska GKF, REI 60 neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)	12,5 mm	-	✓	✓

- * Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KLÚČ
- K základnému rozsahu dodávky strešnej krytiny patria nasledovné komponenty:
základná škridla, krajová škridla, vetracia škridla, škridla kanalizačného odvetrania, hrebenáč, vetrací pás hrebeňa a náročia, ochranná sieťka proti hmyzu.

Skladba plochej strechy (sklon 1 - 10°)

Skladba plochej strechy je riešená individuálne, a to vrátane všetkých s tým súvisiacich špecifik (odvodnenie strechy a pod.). Skladba plochej strechy zhora nadol:

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Štrk - filter	50 mm	✓	✓	✓
Hydroizolačná fólia (fólia EPDM)	0,5 mm	✓	✓	✓
Podkladová tkanina	0,5 mm	✓	✓	✓
Debnenie	23 mm	✓	✓	✓
Drevené klíny s uhlom sklonu	min. 30	✓	✓	✓
OSB 3 doska	18 mm	✓	✓	✓
Drevená nosná rámová konštrukcia	240 mm	✓	✓	✓
s 240 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny	240 mm	-	✓	✓
Parozábrana	0,2 mm	-	✓	✓
Drevený rošt pre upevnenie SDK	24 mm	-	✓	✓
Sadrokartónová doska protipožiarna neškárovaná, nebrúsená * (v kúpeľni a WC impregnovaná proti vlhkosti)	12,5 mm	-	✓	✓

- * Škárovanie a brúsenie sadrokartónovej dosky len v stupni výstavby DOM NA KLÚČ

Žľaby a odkvapové rúry

BRAMAC Stabikor	HS	RHS	DNK
Žľaby - polkruhový pozinkovaný plech	✓	✓	✓
Odkvapové rúry – pozinkovaný plech	✓	✓	✓
Vyústenie odkvapovej rúry štandardne prevedené bez kolena cca. 30 cm od hornej hrany základovej dosky	✓	✓	✓

Schody na povalu (platí pre bungalovy)

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Štandardne sú dodávané výklopné schody, zateplené.	1200x700 mm	✓	✓	✓
Poklop – zateplený sendvič, U = 0,85 W/m ² K	36 mm	✓	✓	✓

Okná, terasové / balkónové dvere

Súčasťou štandardnej dodávky sú plastové okná a balkónové / terasové dvere:

BAYERWALD BW 82 SAFE – širší rám		HS	RHS	DNK
Materiál	plast	✓	✓	✓
Farba	biela	✓	✓	✓
Stavebná hĺbka profilu	82 mm	✓	✓	✓
Počet komôr profilu rámu / krídla	7 / 6	✓	✓	✓
Zasklenie izolačným trojsklom 4/14/4/14/4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓	✓	✓
Koeficient prechodu tepla okna	$U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓	✓	✓
Index nepriezvučnosti	$R_w = 34 \text{ dB}$	✓	✓	✓
Počet tesnení	3 (2 x rám, 1 x krídlo)	✓	✓	✓
Dištančný medzisklenný rámik	alu	✓	✓	✓
Trieda odolnosti kovania – bezpečnostné kovanie s plne zakrytým trezorovým zavesením	RC1N	✓	✓	✓
Okenná kľučka	Typ 1, biela	✓	✓	✓
Polohy okna	otváracé, sklopné, fixné	✓	✓	✓

Exteriérové parapety

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Materiál	hliníkový plech hr. 2 mm	✓	✓	✓
Bočné krytky - materiál	hliník	✓	✓	✓
Farba	biela	✓	✓	✓
Šírka	195 mm	✓	✓	✓

- Exteriérové parapety sú dodávané aj k terasovým oknám.

Hlavné vchodové dvere

Kvalitné dvere Hörmann Thermo65 majú celoplošné oceľové dverné krídlo s hrúbkou 65 mm. Plastový profil krídla ponúka lepšiu tepelnú izoláciu vďaka prerušenému tepelnému mostu a vyššiu stabilitu. Hliníková zárubňa s prerušeným tepelným mostom s hr. 80 mm s polyuretánovou výplňou a vzhľadom Roundstyle.

HÖRMANN Thermo65		HS	RHS	DNK
Materiál	oceľ hr. 65 mm/hliník hr. 80 mm	✓	✓	✓
Motív	010, 015, 515	✓	✓	✓
Farba	biela RAL 9016	✓	✓	✓
Rozmery	od 875 x 1875 do 1250 x 2250 mm	✓	✓	✓
Koeficient tepelnej priepustnosti dverí	$U_D = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓	✓	✓
Kovanie	madlo/vnútoraná kľučka	✓	✓	✓
5-násobný bezpečnostný zámok	3 kľúče	✓	✓	✓

Vedľajšie vchodové dvere

Oceľové dvere s bezpečnostným vybavením Hörmann KSI 40 ako vedľajšie garážové dvere alebo ako vedľajší vchod do domu. Dverné krídlo pozinkované s hrúbkou 40 mm s trojstranným silným falcom a rohovou zárubňou. Vystužený rám, spoľahlivé utesnenie vďaka trojstrannému tesneniu.

HÖRMANN Hörmann KSI 40		HS	RHS	DNK
Materiál	oceľ hr. 40 mm	✓	✓	✓
Farba	biela RAL 9016	✓	✓	✓
Rozmery	875 x 2 000 mm	✓	✓	✓
Koeficient tepelnej priepustnosti dverí	$U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	✓	✓	✓
Kovanie – bezpečnostné vybavenie RC 2	bezpečnostná sada guľa/kľučka	✓	✓	✓
Zámok	3 kľúče	✓	✓	✓

Garážová brána s pohonom

Sekcionálna garážová brána RenoMatic. Prelis M, pohon ProMatic s modernou rádiovou technikou BiSecur a s dodatočnou výškou otvorenia na vetranie garáže. Diaľkový ovládač HSE 4 BS.

HÖRMANN sekcionálna garážová brána RenoMatic		HS	RHS	DNK
Dvojstenne izolované lamely	hr. 42 mm	✓	✓	✓
Farba: biela, atracitovo sivá, terakotovo hnedá	RAL 9016, 7016 a 8028	✓	✓	✓
Rozmer	2 500 x 2 000 mm	✓	✓	✓
Automatické vypínanie	pri neočakávaných prekážkach	✓	✓	✓
Ochrana proti privretiu prstov	medzera medzi článkami brány menšia ako 4 mm	✓	✓	✓
Ochrana proti zásahu z boku	Bočné zárubne sú úplne uzatvorené	✓	✓	✓

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia je realizovaná v rámci domu, elektromer a prípojka nie sú súčasťou dodávky. Zásuvky a vypínače LEGRAND Valena vo farbe bielej.

	Typ / počet ks	HS	RHS	DNK
Elektro – príprava v stenách		✓	✓	✓
Hrubé rozvody elektroinštalácie - kabeláž	CYKY	-	✓	✓
Domový rozvádzač s 36 modulmi	1 ks	-	✓	✓
Vypínač jednopólový	15 ks	-	✓	✓
Vývod pre svetlo vnútorný	13 ks	-	✓	✓
Vývod pre svetlo vonkajší	2 ks	-	✓	✓
Zásuvka jednoduchá	23 ks	-	✓	✓
Zásuvka pre práčku samostatne istená	1 ks	-	✓	✓
Zásuvka pre umývačku riadu samostatne istená	1 ks	-	✓	✓
Zásuvka dvojité	5 ks	-	✓	✓
Zásuvka vonkajšia	1 ks	-	✓	✓

Vykurovanie – elektrické

	HS	RHS	DNK
Podlahové elektrické vykurovanie RAYCHEM – odporové káble	-	✓	✓
Typ vykurovacieho kábla: T2Blue-10, T2Blue-20	-	✓	✓
Typ termostatu: NRG-DM s týždenným programom	-	✓	✓
Istenie: každá miestnosť samostatne, istič podľa inštalovaného výkonu	-	✓	✓
Príprava TÚV – elektrický ohrievač vody, zásobníkový, typ Dražice OKCE 125 pre zvislú montáž, príkon 2,2 kW	-	-	✓

- Po vypracovaní konkrétneho výpočtu PENB sa môže ukázať nutnosť sekundárneho zdroja vykurovania, napr. krbových kachlí / krbovej vložky s komínom, ktoré nie sú súčasťou popisu stavby a výkonov.

Podlaha prízemia

Hrúbka = cca 170 mm

Skladba podlahy smerom zdola nahor je nasledujúca:	Rozmery	HS	RHS	DNK
Základová doska - hrúbka	150 mm	na požiadanie		
Izolácia z bituménovej lepenky (realizuje výrobca základovej dosky)	2,0 mm	na požiadanie		
Tepelná izolácia - podlahový polystyrén	100 mm	-	✓	✓
PE fólia s dilatačným pásom	0,2 mm	-	✓	✓
Cementový poter	60 mm	-	✓	✓
Podlahovina (dlažba, laminátové parkety)	10 mm	-	-	✓

Podlaha medzi poschodiami (neplatí pre bungalovy)

Hrúbka = 130 mm
















Skladba podlahy smerom zdola nahor je nasledujúca:	Rozmery	HS	RHS	DNK
Tepelná a zvuková izolácia – podlahový polystyrén	80 mm	-	✓	✓
PE fólia s dilatačným pásom	0,2 mm	-	✓	✓
Cementový poter	50 mm	-	✓	✓
Podlahovina (dlažba, laminátové parkety)	10 mm	-	-	✓















Zdravotechnika

Kompletné domové rozvody kanalizácie a vody sú napojené na uzatvárajúce a vypúšťacie armatúry od hornej strany spodnej stavby. Vodomer a prípojka nie sú súčasťou dodávky stavby.

Súčasťou domu na kľúč je zdravotníctvo od dodávateľa **SIKO** s výraznými zľavami pre našich klientov.

	Popis tovaru / značka	HS	RHS	DNK
	Vaňa Jika Lyra plus 170x70 cm, akrylát Značka: Jika	-	-	✓
	MULTI vaňový CLIC-CLACK NRZ Značka: Multi	-	-	✓
	MULTI vaň. sifón 6/4x40mm-B /matky/ Značka: Multi	-	-	✓
	Vaňová batéria nástenná Multi Multi bez sprchového setu, 150 mm Značka: Multi	-	-	✓
	Vaňový set S-Line Značka: S-Line	-	-	✓
	SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR Značka: Schell	-	-	✓
	Umývadlo LYRA PLUS-55 biela Značka: Jika	-	-	✓
	Súprava na uchyt. umývadla 10x12mm HM12 Značka: Multi	-	-	✓
	Umývadlová batéria stojanková Multi Multi bez výpuste Značka: Multi	-	-	✓
	Vtok umývadlový 5/4, clic-clac plast CR Značka: Multi	-	-	✓

	MULTI sífón umýv. rúrk. bez vpustu 5/4 CR Značka: Multi	-	-	✓
	Manžeta-gum. redukcia 32-40 (E473G) Značka: Multi	-	-	✓
	SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR Značka: Schell	-	-	✓
	Sprchová vanička štvrtkruhová Multi ABS 90x90 cm, R 550, akrylát Značka: Multi	-	-	✓
	MULTI sífón k spr. vaničke priem. 90mm CR Značka: Multi	-	-	✓
	Sprchový kút Multi Basic štvrtkruh 90 cm, R 550, sklo číre, chróm profil, univerzálny Značka: Multi	-	-	✓
	Sprchová batéria nástenná Multi Multi bez sprchového setu, 150 mm Značka: Multi	-	-	✓
	Sprchový set S-Line, 3 funkcie, guľatý Značka: S-Line	-	-	✓
	Závesné WC Multi, zadný odpad, 52 cm Značka: Multi	-	-	✓
	WC sedadlo Multi Universal thermoplast Značka: Multi	-	-	✓
	Tece Profil nádržka k WC do sadrokartónu Značka: Tece	-	-	✓
	Ovládacie tlačidlo Tece Base, biela Značka: Tece	-	-	✓
	Zvukoizolačná vložka k WC Značka: Multi	-	-	✓
	SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR Značka: Schell	-	-	✓
	Umývadielko LYRA PLUS-45 biela Značka: Jika	-	-	✓

	Súprava na uchyt. umývadla 10x12 mm HM12 Značka: Multi	-	-	✓
	Umývadlová batéria stojanková Multi Multi bez výpuste Značka: Multi	-	-	✓
	Vtok umývadlový 5/4, clic-clac plast CR Značka: Multi	-	-	✓
	MULTI sifón umýv. rúrk. bez vpustu 5/4 CR Značka: Multi	-	-	✓
	Manžeta-gum. redukcia 32-40 (E473G) Značka: Multi	-	-	✓
	SCH rohový ventil 1/2x3/8 bez filtru CR Značka: Schell	-	-	✓
	Obklad Multi Tahiti béžová 20x40 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Obklad Multi Tahiti hnedá 20x40 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Obklad Multi Tahiti svetlo šedá 20x40 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Obklad Multi Tahiti tmavo šedá 20x40 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Dlažba Multi Tahiti béžová 33x33 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Dlažba Multi Tahiti hnedá 33x33 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Dlažba Multi Tahiti svetlo šedá 33x33 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Dlažba Multi Tahiti tmavo šedá 33x33 cm, mat Značka: Multi	-	-	✓
	Lišta prechodová NRZ 4/270cm samolepiaca Značka: Havos	-	-	✓

- Lišty a rohy: štandardne lišty iba na vonkajšej zvislej a vodorovnej hrane + nutné rohy, posledná horná rada nie je zakončená lištou.

Úprava sadrokartónov (tmelenie a brúsenie)

		HS	RHS	DNK
Steny a stropy – tmelenie (škárovanie) a následné brúsenie SDK	Stupeň akosti Q2	-	-	✓

(*Q2 tmelenie len spojov dosiek)


Interiérové parapety

	Rozmery	HS	RHS	DNK
Materiál	PVC	-	-	✓
Bočné krytky - materiál	PVC	-	-	✓
Farba	biela	-	-	✓
Šírka	150 mm	-	-	✓

Povrch podláh

	HS	RHS	DNK
Laminátová plávajúca podlaha tr. záťaže 32, sila 8 mm	-	-	✓

Interiérové schody (neplatí pre bungalovy)

		HS	RHS	DNK
<p>Celodrevené schody, masív, buk.</p> <p>Schodisko pozostáva z dvoch schodníc so stupňami a zábradlím na vnútornej strane.</p> <p>Schody sú bez podstupníc.</p> <p>Madlo 40 x 90 mm z lepeného dreva bukové.</p> <p>Výplň zábradlia – paličky, priemer 25 mm, guľaté.</p> <p>Povrch dreva ošetrený transparentným lakom matným.</p>		-	-	✓

Maľovanie

		HS	RHS	DNK
Steny a stropy, penetrácia + farba	biela farba, 2 nátery	-	-	✓

Interiérové dvere

		HS	RHS	DNK
Typ DRE Štandard 10, vrátane obložkovej zárubne	plné, hladké, jednokrídlové	-	-	✓
Materiál	fólia	-	-	✓
Šírka	60, 70, 80, 90 cm	-	-	✓
Výška	197 cm	-	-	✓
Farba (dekór fólie)	buk, biela, dub	-	-	✓
Kovanie	HERMES	-	-	✓

C – OSTATNÉ

Dodávka

Ceny a ďalšie podmienky sa riadia platnou Zmluvou o dielo. Akékoľvek zmeny musia byť medzi objednávateľom a firmou WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. obojstranne písomne odsúhlasené a podpísané.

Záruky

		HS	RHS	DNK
Na statiku stavby WOLF SYSTEMBAU	30 rokov	✓	✓	✓
Na realizáciu diela	36 mesiacov	✓	✓	✓
Na použité materiály a vybavenie	podľa záruky výrobcu	✓	✓	✓

Ostatné dojednania

Stavebná dokumentácia ostáva vlastníctvom firmy WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o., odovzdanie tejto dokumentácie tretej osobe je neprípustné. Zmeny uskutočnené v rozsahu dodávky budú premietnuté do ceny diela.

Spoločnosť WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v rámci technického vývoja a obchodných vzťahov týkajúcich sa konštrukcie a použitých materiálov a zmeny materiálov v dôsledku vyradenia zo sortimentu.

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla a ostatných súčiniteľov a ukazovateľov sú uvedené ako referenčné hodnoty. Položky neuvedené v popise stavby a výkonov nie sú súčasťou štandardnej dodávky domu.

WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.
960 01 Zvolen